

Rinnai®

EXPERIENCE OUR INNOVATION

A photograph of a modern bathroom interior. A white bathtub is the central focus, with a large window behind it showing a lush green landscape. Water is being poured from a showerhead into the tub. The room is decorated with potted plants and a small table with a vase of dried flowers.

**A maior capacidade do
mercado em suas mãos**

Aquecedor REU 3230 FFA

REU 3230 FFA possui o que há de mais avançado em tecnologia de aquecimento de água e gás.

Permite alto fluxo de água passando pelo aparelho, ideal para atender vários pontos simultâneos¹, proporcionando conforto e um banho de qualidade.

Segurança é a nossa prioridade: Possui sistema de Fluxo Balanceado preservando o ar do ambiente.



www.rinnai.com.br



REU 3230 FFA

Aquecedor

Especificações Técnicas

Dimensões C x L x E	620 x 475 x 230 mm	
Peso	25 Kg	
Tipo de gás	GLP	GN
Potência nominal	78,1 (kW/h)	71,8 (kW/h)
Condição padrão	67.201 (kcal/h)	61.757 (kcal/h)
Consumo máximo de gás	5,67 Kg/h	6,48 m³/h
Vazão Δt 20°C com misturador	47,5 l/min	44,0 l/min
Pressão mínima e máxima de água	20 mca - 50 mca	
Rendimento	84,90%	85,10%
Classificação eficiência PBE - INMETRO	A	A
Diâmetro da entrada de ar	100 mm	
Diâmetro da chaminé	100 mm	
Vazão/Pressão mínima para acionamento	1,5 litros /min - 14 mca	
Diâmetro entrada de gás (GLP/GN)	3/4 "	
Consumo elétrico	99W / 2W Standby	
Tensão de alimentação	127V ou 220V (AC) / 50-60Hz	
Diâmetro entrada / saída de água	3/4 "	
Sistema de ignição	Acendimento eletrônico	

- Sistema totalmente computadorizado
- Acendimento eletrônico
- Controle de temperatura digital com autodiagnóstico
- SSI - Sistema de segurança integrados
- Modulação automática de chama: mantém a temperatura programada mesmo com alteração da vazão de água até o seu limite de potência
- Fluxo balanceado: possui dois dutos² um de exaustão para o gás queimado e outro para sucção do ar externo
- Sistema MEC³
- Ecologicamente correto (Baixo índice de CO)
- Possibilidade de uso com até 4 controles remotos por fio
- Acompanha 1 controle remoto, demais vendidos separadamente

¹ A quantidade de pontos simultâneos está condicionada diretamente a vazão de cada ducha, banheira ou torneira.

² Obrigatório instalação de dois dutos na chaminé.

³ Sistema de comunicação de dois a cinco aquecedores que automatiza o funcionamento de acordo com a demanda de água. Acessórios vendidos separadamente.

Fotos meramente ilustrativas | A Rinnai reserva-se o direito de alterar as informações sem prévio aviso.

Empresa Certificada:



Aprovado pela:



Empresa associada:



Rinnai®

EXPERIENCE OUR INNOVATION

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda | Matriz Fábrica
Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
Vila Industrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041

Escritório Comercial
Avenida Miguel Estéfino, 965
Saúde - São Paulo - SP - 04301-011